

**CU-Presskabelschuhe DIN 46235, verzinkt**



Best-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung M	Kennzahl	Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)
ICD7012	70	12	16	6,57	50
ICD9512	95	12	18	9,63	50
ICD12012	120	12	20	11,6	50

**CU-Pressabzweigklemmen H-Form**



Best-Nr.		Querschnitt (mm <sup>2</sup> )		Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)
verzinkt	blank	Hauptleiter	Abzweig		
ICD7070H	ICD7070HBK	70	70	6,51	25
ICD9595H	ICD9595HBK	95	95	10,30	25
ICD120120H	ICD120120HBK	120	120	9,96	25

**CU-Presskabelschuhe, mit zwei Flanschbohrungen, verzinkt**



Best-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung M	Kennzahl	Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)
ICD7012DL	70	2 x M 12	16	11,79	25
ICD9512DL	95	2 x M 12	18	15,12	25
ICD12012DL	120	2 x M 12	20	18,58	25

**CU-Presskabelschuhe, 2-Leiter-Version, mit zwei Flanschbohrungen, verzinkt**



Best-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung M	Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)
ICD7012DDL	2 x 70	2 x M 12	26,00	10
ICD9512DDL	2 x 95	2 x M 12	41,00	5
ICD12012DDL	2 x 120	2 x M 12	47,00	5

**CU-Presskabelschuhe, 2-Leiter-Version, verzinkt**



Best-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bohrung M	Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)
ICD7012D	2 x 70	12	16,9	25
ICD9512D	2 x 95	12	24,5	25
ICD12012D	2 x 120	12	28,8	25

## AP130-C2 - Hydraulische Akkupresse 130kN



Technische Daten:  
 max. Hub 42 mm  
 Kopfföffnung 42 mm  
 Presskraft 130 kN  
 Betriebsdruck 700 bar (70MPa)  
 LI-Ion Akku 18V/5Ah (RA50)  
 Ladegerät für LI-Ion-Akkus  
 18V/230V (LG8)

Gewicht 8,7 kg

Maße (BxLxH)  
 417 x 331 x 79 mm

### Presseinsätze für Cu-Presskabelschuhe DIN 46235



Typen-Nr.	Kennzahl	Pressbreite	Querschnitt Cu	Querschnitt Al mm <sup>2</sup> /mm
MK16-C	16	14	70	50
MK18-C	18	14	95	70
MK20-C	20	14	120	-

### Ovalpresseinsätze für Doppelpresskabelschuhe



Typen-Nr.	Pressbreite	Querschnitt
MRD22-C	12	2x50
MRD29-C	12	2x95
MRD32-C	12	2x120

## AKKU-SCHNEIDER STILO-S40



Technische Daten:  
 Schneidbereich Ø 40 mm  
 Betriebskraft 30 kN

RED Li-Ionen Akku 18,0V 2,0 Ah  
 Ladezeit Akku 30 min.

Gewicht ca. 3,1 kg (mit Akku)

Maße  
 457 x 130 x 82 mm

### Doppelpresseinsätze für H-Abzweigklemmen



Typen-Nr.	Pressbreite	Querschnitt
MRHD26-C <b>NEU</b>	2x6	2x70
MRHD30-C <b>NEU</b>	2x6	2x95
MRHD32-C <b>NEU</b>	2x5	2x120

## AS45 - HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER BIS Ø 45 MM



Technische Daten:  
 Schneidbereich Ø 45 mm  
 Schneidkraft 60 kN  
 Betriebsdruck 700 bar (70 MPa)  
 LI-Ion Akku 18V/5Ah (RA50)

Gewicht inkl. Akku ca. 5,4 kg

Werkzeugmaße  
 434 x 331 x 75 mm



[www.intercable-tools.de](http://www.intercable-tools.de)



Katalog